

## РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB3193 /DOB1192/ БЕЗМЕР - МАЛИ ИЗВОР / III - 7102/ ОТ КМ. 0+000 ДО КМ.4+104

И.Н.: 102980179

Приложени файлове:

- Указания(7).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- МЕТОДИКА.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Договор- проект(3).doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	20.09.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45233000
Краен срок	14.10.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	Прогнозна стойност	3 064 806 BGN
Прогнозна стойност EUR	1 558 825,09 EUR		

**Описание** Строително-монтажните работи, които съставляват предмета на настоящата обществена поръчка включват строително монтажни работи за основен ремонт на общински път с дължина 4,104 км., като пътят свързва две съседни села в Община Тервел Безмер и Мали Извор. В обхвата на основния ремонт ще се демонтира чрез фрезование 1 478 куб.м. асфалтова настилка от цялата площ на пътя, ще се направят локални ремонти, нов пласт от минералбетон върху цялото пътно трасе, след което ще се положат два пласта асфалт (порьозен и плътен) отново върху цялата площ на пътя, вкл. и за предвидените по проекта зауствания. Количеството на порьозният асфалтобетон е 3 576 т., а за плътният е предвидено полагане на пласт със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см. Върху цялата площ на пътя 24 830 кв.м. и с дебелина 5 см. при заустванията, ще се вложи плътен асфалт. Ще се направи нова хоризонтална и вертикална маркировка, ще се почистят от растителност, след което ще се оформят банкетите в обхвата на пътя. Ще се изградят нови бетонови водостоци (56 м.) и метална еластична ограда (444 м.). Строежът е трета категория.

