

## Осигуряване отвеждането на технологични отпадни води от промивката на механични филтри към технологични канали на ХВО

И.Н.: 104582579

Приложени файлове:

- Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- ТЗ\_ЗЗЛД.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Т429092-Експорт-20241024.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение №5 към договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Приложение №1 към договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	24.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	05.11.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Прогнозна стойност	223 000 BGN	Прогнозна стойност EUR	113 729,09 EUR

Описание Предвидените в техническото задание дейности са свързани с изпълнението на Работен проект на тема: "Осигуряване отвеждането на технологични отпадни води от промивката на механични филтри към технологични канали на ХВО". Площадката на ВПИ /Водоподготвителна инсталация/ в ХВО /химическа водоочиска) е разположена южно от основната тръбна естакада за връзка на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй . Изгражда се технологична връзка, с която се прекъсва връзката на канала за отпадни води, генерирани от промивката на механични филтри, към дъждовната канализация. Отмивните води от промивката на механични филтри се организират към технологичните канали в ХВО, впоследствие отпадните води се подават към неутрализационни ями за последваща обработка. Предвижда се възстановяване на настилки в зоната на разкопаването. За подземното полагане на канализационния тръбопровод се предвиждат изкопни работи. След полагане на тръбопровода се извършва обратен насип и пълно възстановяване на настилките до кота терен.

