

ПРОМЯНА - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР обект: Рехабилитация на общински път VTR 1235 III 504 /Стефан Стамболово - Полски Сеновец /I 5/: ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40

И.Н.: 104481309

Приложени файлове:

- Обявление за изменение на договор (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 или ал. 7 от ЗОП - Обява за събиране на оферти.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	22.10.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	71521000
Процедура	Събиране на оферти с обява	Подвид на документа	Национално обявление
Възложител	ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ	Прогнозна стойност	69 635 BGN
Прогнозна стойност	35 591,62 EUR		
EUR			

Описание Поръчката включва Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР обект: Рехабилитация на общински път VTR 1235 III 504 /Стефан Стамболово Полски Сеновец /I 5/: ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40 . Инвестиционният проект е ТРЕТА категория строеж съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква а от ЗУТ и чл.6, ал.1, т.1 от Наредба № 1/2003г. за номенклатура на видове строежи.Предвижда да се подобрят експлоатационните характеристики на път - носимоспособност на пътната конструкция ще се подсили с нови асфалтови пластове, равност на пътната настилка и осигуряване на безопасно и безпроблемно движение на ППС по трасето. Ще се подобрят напречните и надлъжните наклони, вертикалните криви, видимостта в хоризонталните криви. Ще се премахнат храстите и дърветата, които затрудняват видимостта и оттичането на водата. Ще се подобри отводняването, като се изградят нови облицовани окопи. Ще се почистят водостоците, за да им се подобри проводимостта на водните количества. Тези водостоци, при които се наблюдават разместени пътни плочи ще се ремонтират, върху плочите ще се положи хидроизолация и нови асфалтови пластове. Ще се изгради нов тръбен водосток с диаметър 50см, разположен в участък на вдлъбната вертикална крива, където е невъзможно окопа да се отводни. Ще се монтират нови ограничителни системи за пътищата /ОСП/ при всички съоръжения. Ще се положи нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
