

## УКРЕПВАНЕ НА УЛИЦА ОРФЕЕВИ СКАЛИ НАД ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В УПИ ХХХ-2004, КВ. 143, ГР. СМОЛЯН

И.Н.: 104756539

Приложени файлове:

- 4. Книга IV - Образци - Приложение № 2 - Ценови образец.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 1. Книга I - Технически спецификации.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 2. Книга II - Указания за подготовка на документите и ред за провеждане.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 3. Книга III - Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 4. Книга IV - Образци - Приложение № 1 - Образец на предложение за изпълнение на поръчката.doc (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 5. Книга V - Методика за оценка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 4. Книга IV - Образци - ЕЕДОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- 1.2. Количествена сметка.xlsx (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

|                     |                           |                        |                            |
|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Вид на поръчката    | Строителство              | Дата на публикация     | 28.10.24                   |
| Вид документ        | Обявление за поръчка      | CPV/КОП кодове         | 45262620                   |
| Краен срок          | 11.11.24 23:59            | Процедура              | Събиране на оферти с обява |
| Подвид на документа | Поръчка на ниска стойност | Възложител             | Кмет на община Смолян      |
| Прогнозна стойност  | 165 833 BGN               | Прогнозна стойност EUR | 84 851,11 EUR              |

---

Описание 1. Обект на поръчката. Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки ( ЗОП ) с предмет : УКРЕПВАНЕ НА УЛИЦА ОРФЕЕВИ СКАЛИ НАД ИМОТ, НАМИРАЩ СЕ В УПИ ХХХ-2004, КВ. 143, ГР. СМОЛЯН . 2. Съществуващо положение. В резултат на интензивни валежи, довели до повишаване нивото на подпочвените води по ската, и поради липсата на барбакани както земният, така и хидростатичният натиск върху съществуващата подпорна стена е значително увеличен. В резултата на това стената се е завъртяла значително, над допустимите граници, като преместването при короната е достигнало до 25 см, а в зоната, където две секции опират в стоманобетонната плоча, при подхода към съществуващата жилищна сграда, се е стигнало до временно стабилизиране. До изграждането на нова подпорна стена е възможно преминаване само на леки превозни средства - до 3.5 т общо тегло, като в зоната на авариралата подпорна стена движението трябва да се извършва в съседното пътно платно. За да се предотвратят инциденти и да се възстановят щетите, е необходимо в засегнатия участък да се изгради подпорна стена, която да укрепимота и осигури устойчивост на прилежащите терени. 3. Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка. В изпълнение на дейностите по поръчката се предвижда изграждането на нова тънка ъглова армирана подпорна стена. Общата дължина на стената е 23.16 м, а височината ѝ варира от 2 м до 5.20 м над цокълна фуга. Стената е разделена на 4 секции с променливи дължини &ndash; секция 1а е с дължина 4.46 м, секция 1 - 6.84 м, секция 2 - 6.87 м и секция 2а - 4.98 м. Секциите са разделени с помощта на фуга 2 см, изпълнена от XPS. С цел елиминиране на хидродинамичния натиск се поставят два реда барбакани Ф110. Също така се изпълнява дренажна бариера от суха каменна зидария и с чакълест материал. За изграждане на стената следва да се използват бетон и армировка със съответни класове съгласно указаното в тези спецификации и приложения към тях инвестиционен проект. След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа.

---