

## **ПРЕКРАТЕНА - Реконструкция и рехабилитация на водопроводи**

И.Н.: 101920208

Приложени файлове:

- протокол 2.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- протокол 1.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение за прекратяване на процедура.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка (ЗОП).pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- окончателен протокол.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	27.08.24
Вид документ	Прекратена процедура	CPV/КОП кодове	45000000
Рамково споразумение	НЕ	Процедура	Открита процедура
Подвид на документа	Национално обявление	Възложител	ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Прогнозна стойност	712 440,36 BGN	Прогнозна стойност EUR	364 158,84 EUR
Изпълнители	НЯМА ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ		

---

Описание

Предметът на настоящата поръчка е Реконструкция и рехабилитация на водопроводи по две обособени позиции. 1.1. Обект на поръчката: - строителство, по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, б. а от Закона за обществените поръчки. 1.2. Обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на водопровод между селата Звенимир и Зарица, общ. Главиница ; Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод и ел. кабел, от тръбен кладенец №3 до помпена станция с. Звенимир, общ. Главиница 1.3. Кратко описание на предмета на обществената поръчка, включително данни за обем и количества: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на водопровод между селата Звенимир и Зарица, общ. Главиница Предвижда се новопроектирания водопровод да се изгради с диаметър; DN 160 мм за основния водопровод, и DN 90 мм-за връзките със съществуващите клонове в населеното място; с тръби от ПЕВП (Полиетилен висока плътност), за налягане PN10 атм. Предвидената за реконструкция водопроводната мрежа в проекта е L=1625,01 м, по диаметри съответно : - DN 160 мм 1619,01 м - DN 90 мм 6,00 м За нормалното функциониране на водопроводната мрежа и осигуряване на качествено водоподаване към консуматорите, е необходимо и изграждането на някои водопроводни съоръжения, а именно: - Сградни водопроводни отклонения с ТСК/тротоарен спирателен кран/. Съгласно действащата нормативна уредба се предвижда по едно отклонение за всеки имот със съответния ТСК. СВО ще се изградят до границата на имота и ще се свържат със съществуващото отклонение. За новите незастроени имоти, СВО ще завърши с ТСК. Сградните отклонения ще се изпълняват от тръби ПЕВП предимно с диаметър DN 25 или 32 мм; - Пожарни хидранти. Тяхното местоположение, вид (надземен тип 70/80) и брой са изяснени в предложеното идейно решение на мрежата, съобразно с нейната конфигурация и нормативните изисквания; - Спирателни кранове. Техният брой и местоположение са видни от изготвеното идейно решение. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура и за налягане PN 10; - Опорни блокове. Предвиждат се при хоризонталните чупки на водопроводите, в местата на тройниците и в края на всеки водопроводен клон. Ще се изпълнят като бетонови блокове, поемащи силите от водното налягане в тръбите; - Пресичане на кабели. При пресичането на кабели от другите подземни инженерни мрежи (електрификация, телефонизация и др.) ще се съблюдават минималните хоризонтални и вертикални отстояния от водопроводите с предвиждане на необходимите укрепителни мероприятия. - Въздушници и калници, разположени в шахти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в разработените проектни части на приложения инвестиционен проект, заедно с количествената сметка и техническата спецификация, които са неразделна част от документацията на обществената поръчка. CPV код: 45000000 - Строителни и монтажни работи Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод и ел. кабел, от тръбен кладенец №3 до помпена станция с. Звенимир, общ. Главиница Предвижда се новопроектирания водопровод да се изгради с диаметър ; DN 90 мм ; с тръби от ПЕВП (Полиетилен висока плътност), за налягане PN10 атм. Дължината на водопровода е: L= 528,19 m За нормалното функциониране на водопроводната мрежа и осигуряване на качествено водоподаване към Черпателния резервоар на помпената станция , е необходимо и изграждането на някои водопроводни съоръжения, а именно: - Спирателни кранове. Техният брой и местоположение са видни от изготвеното идейно решение. Предвижда се всички кранове да са с охранителна гарнитура и за налягане PN 10; - Опорни блокове. Предвиждат се при хоризонталните чупки на водопроводите, в местата на тройниците и в края на всеки водопроводен клон. Ще се изпълнят като бетонови блокове, поемащи силите от водното налягане в тръбите; - Пресичане на кабели. При пресичането на кабели от другите подземни инженерни мрежи (електрификация, телефонизация и др.) ще се съблюдават минималните хоризонтални и вертикални отстояния от водопроводите с предвиждане на необходимите укрепителни мероприятия. - Въздушници и калници, разположени в шахти и CPV код: 45000000 - Строителни и монтажни работи

---